



T1020_Procedure: Toelichtingsnota mbt de werkvergunning voor uitvoering van bodemonderzoeken iof BOFAS

TOELICHTING mbt het gebruik van de WERKVERGUNNING voor uitvoering BODEMONDERZOEK in opdracht van BOFAS

Voor praktische redenen zal voorafgaande aan de start der werkzaamheden een werkvergunning worden opgemaakt door een voldoende ervaren werknemer van de BODEMSANERINGSDESKUNDIGE (verder contractor genoemd) aan wie BOFAS de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft verleend.

De werkvergunning kan opgemaakt worden voor de volledige periode van het geplande bodemonderzoek met een max van 6 weken. Indien noodzakelijk moet na deze periode een nieuwe werkvergunning worden opgesteld.

De werkvergunning dient meeondertekend door de beheerder van de locatie, respectievelijk de huidige exploitant of feitelijke gebruiker van het terrein, en voorzover er geen activiteiten meer zijn, de huurder of eigenaar.

Onder een contractor wordt verstaan één ieder die in opdracht van Bofas werkzaamheden komt verrichten op een site of terrein waarop een tankstation (verder tankstation genoemd) staat of heeft gestaan. Een contractor kan onder andere zijn : aannemer, nutsbedrijf of bodemsaneringdeskundige. Bofas treedt hierbij op in naam en voor rekening van derden.

De contractor, die werkzaamheden op een tankstation in opdracht van BOFAS verricht, is er verantwoordelijk voor dat waar nodig een “werkvergunning bodemonderzoek/ bodemsaneringswerken” wordt toegepast en dient deze formulieren beschikbaar te hebben.

Let op : Het werken conform een WM-plan ontslaat de contractor niet van het gebruik van werkvergunningen.

De contractor dient, voor het ondertekenen van de werkvergunning, door Bofas hiertoe gemachtigd te zijn. (voorafgaandelijk naam en CV aan de contactpersoon van BOFAS toe te sturen)

De werkvergunning dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden ingevuld en ondertekend door de contractor en beheerder.

1. De contractor vult de informatie, gevraagd in blok A, B en K in op het formulier en kruist de van toepassing zijnde werkvergunning(en) aan in blok C.
2. De contractor vult de informatie, gevraagd in blok F en H aan.
3. De veiligheidsmaatregelen, genoemd in D, E, G en J worden in overleg met de contractor en contactpersoon BOFAS aangevuld.
4. Vervolgens wordt de werkvergunning afgetekend door de contractor (blok M) en de beheerder (blok P).

Datum: 28/07/2008	Verantwoordelijke	Goedgekeurd door	Procedure	T1020_Pro_Toelichtingsnota bij werkvergunning voor uitvoering van bodemonderzoeken iof bofas
Vervangt: 05/01/2005	Gert Moerenhout	Dirk Loontjens	Versie 1	p. 1/2



T1020_Procedure: Toelichtingsnota mbt de werkvergunning voor uitvoering van bodemonderzoeken iof BOFAS

5. Een kopie van deze werkvergunning wordt per fax of elektronische post de eerste dag van de werkzaamheden naar de contactpersoon van BOFAS toegestuurd.
6. Na afloop van de werkzaamheden tekent de contractor nogmaals (S) en bezorgt zijn ondertekend origineel exemplaar terug aan de contactpersoon bij BOFAS.

De contractor draagt zorg voor het informeren van alle werknemers, onderaannemers en zijn werknemers en aangestelde met betrekking tot de specifieke risico's en de vastgestelde veiligheidsvoorzieningen.

De contractor bezorgt de beheerder van de locatie een kopie van de werkvergunning voor de start van de werken en pleegt het nodige overleg voor de coördinatie van zijn activiteiten met eventueel andere door de beheerder van de locatie lopende of geplande activiteiten.

Voor nadere informatie kan steeds contact worden opgenomen met de contactpersoon bij BOFAS.

De werkzaamheden vinden plaatst in opdracht van Bofas.

- Onverkort de verantwoordelijkheid van Bofas en die van de contractor, heeft de beheerder van de locatie de verantwoordelijkheid een veilige en gezonde werkomgeving te verschaffen aan het eigen personeel, contractors, klanten en anderen die zich op de locatie bevinden.
- De contractor wordt geacht de te nemen veiligheidsmaatregelen te bepalen. Deze veiligheidsmaatregelen dienen te zijn afgestemd op de te verrichten werkzaamheden en op de locatiespecifieke omstandigheden. De contractor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.
- Indien van de aangegeven maatregelen wordt afgeweken dan wel inziens onveilig wordt gewerkt, verzoekt Bofas de contractor dit direct aan haar te melden via de contactpersoon en zo nodig in te grijpen.

Datum: 28/07/2008	Verantwoordelijke	Goedgekeurd door	Procedure	T1020_Pro_Toelichtingsnota bij werkvergunning voor uitvoering van bodemonderzoeken iof bofas
Vervangt: 05/01/2005	Gert Moerenhout	Dirk Loontjens	Versie 1	p. 2/2