

	T2420_Procedure - voorbeeld :		Dossiern°	0000
	XXX-tankstation (straat nr.) te xxxx (gemeente)		Versie	1.0
			Opgemaakt op	
	Projectspecifiek bestek Tussentijdse monitoring		Opgemaakt door	
			Gecontroleerd door :	

1 Werkzaamheden tussentijdse monitoring (overbruggingsperiode na ABO en voor of na BSP/BSW)

De werkzaamheden die in het kader van de monitoring dienen te worden uitgevoerd, zijn weergegeven in de onderstaande tabel 1 en in de meetstaat in bijlage.

Tabel 1. Overzicht veldwerkzaamheden en analyses

Nummer	B/PB	Bestaand of nieuw	Diepte (m-mv)	Analyses	Motivatie
202	PB	bestaand	4	Drijfslagmeting	Controle verspreiding grondwaterverontreiniging
TM01	PB	nieuw	5	Grondwater Minerale olie, BTEX, MTBE	

Toelichting:

PB	peilbuis
Minerale olie	minerale olie, GC-methode, fractie C10-C40
m-mv	diepte in meters onder maaiveld

De ligging van de peilbuizen is weergegeven in bijlage.

De monitoring dient te gebeuren overéénkomstig de BOFAS richtlijn “Bodemsanering van tankstations”. In het bijzonder wordt verwezen naar pag. 41 en het beslisschema opgenomen in bijlage 6 van deze richtlijn.

De duur van de monitoring is voorzien op 3 jaar (oftewel 4 monitoringsrondes ingeval de grenswaarde niet wordt overschreden).

De resultaten van de monitoring en eventuele aanbevelingen/conclusies dienen na elke monitoring in de vorm van een invulformulier “tussentijdse monitoring” per e-mail te worden gerapporteerd aan BOFAS.

De verplaatsingskosten m.b.t. het plaatsen van de peilbuizen dient opgenomen bij de post 2.83.

De verplaatsingskosten m.b.t. de monsternames dienen inbegrepen bij de posten 5. Rapportering Monitoring (overbruggingsperiode ABO naar BSP).

datum 29/08/2008	Verantwoordelijke	Goedgekeurd door	Procedure Voorbeeld	T2420_PRO_VB_Projectspecifiek bestek_Tussentijdse_monitoring
Vervangt 1/10/2007	Gert Moerenhout	Dirk Loontjens	Versie 1	p. 1/1